

Висока продуктивност и ненадмината производителност

Безпроблемно отпечатване на хиляди страници с професионално качество, внушителна производителност и перфектни резултати в категорията си. Готов да посрещне и най-високите изисквания при натоварен и разрастващ се бизнес.



МОНО

**ВИСОКА СКОРОСТ
40 СТР./МИН**



Първо копие с впечатляваща
скорост от до 6,9 секунди



Месечен цикъл на натоварване
до 80000 страници



Екологични отделни
барабан и тонер



Удобен автоматичен
дуплекс печат

1. Моргія, лого на Моргія и марката Mopria Alliance™ са регистрирани и/или не регистрирани търговски марки и марки за услуги на Mopria Alliance, Inc. в Съединените американски щати и други страни. Неразрешената употреба е стриктно забранена.
2. Apple AirPrint е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни.



КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



BP5100DN

Монохромен лазерен принтер

МОДЕЛ

ПЕЧАТ

Технология на печат

■ BP5100DN

Моно лазер

Скорост на печат

40 стр./мин (A4)/42 стр./мин (Letter)

Време за разпечатване на първата страница

По-малко от 6,9 секунди

Максимален месечен цикъл на употреба

80000 страници

Препоръчителен месечен обем

от 750 до 4000 страници

Скорост на процесора

1.2 GHz

Памет

512 MB

Разделителна способност (dpi)

Макс. 1200*1200 dpi

Език на принтера

PCL5e, PCL6, PS

Дуплекс режим

Автоматично

Контролен панел

2-редов LCD

БОРАВЕНЕ С ХАРТИЯТА

Входна тава за хартия

Стандартна тава за хартия: 250 страници,

Допълнителна тава за хартия: 550 страници (максимално: 2)

Мултифункционална тава

60 страници

Изходна тава за хартия

150 страници

Видове носители

Хартия (обикновена, дебела, тънка, рециклирана), прозрачност, картон, етикет, плик за писмо

Размер на носителя

A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement,
Jara+E41nese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K,
Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2

Тегло на носителя

Входна тава: 60-120g/m²; Мултифункционална тава: 60-200g/m²; Допълнителна тава: 60-120g/m²

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Размери (Ш×Д×В)

364*344*257 mm

Тегло на продукта (с касетата)

9,3 кг

Размер на кашона (Ш×Д×В)

452*427*332mm

Тегло на кашона (с касетата)

10.9 кг

Диапазон на работната температура

10~32°C (50-95°F)

Диапазон на работната влажност

20% ~ 80% RH

Входно напрежение

110V: AC100-127V, 50/60Hz, 14A 220V: AC220-240V, 50/60Hz, 7A

Ниво на шум

54dBA

Консумация на енергия

Средна консумация на енергия при печат ≤ 650W; В готовност ≤ 45W; Сън ≤ 1W

Microsoft Windows: Server2008/Server2012/Server2016/XP/Vista/Win7
/Win8/Win8.1/Win10 (32/64 Bit)

Операционна система

Mac OS: 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15

Linux: Ubuntu 14.04/16.04/18.04 /Debian 10.0/Centos 7 (32/64 Bit)

Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.0.0/ Centos 8.2(64 Bit)

Интерфейс

Високоскоростен USB 2.0;

IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx

КОНСУМАТИВИ

Вид консуматив

Тонер касета и барабан

Стартова касета (1)

TL-5120: 3000 страници

Стартов барабан (2)

DL-5120: 30000 страници

Стандартни касети (1)

TL-5120: 3000 страници; TL-5120H: 6000 страници; TL-5120X: 15000 страници

Стандартен барабан (2)

DL-5120: 30000 страници

(1) Капацитетът на тонер касетата се основава на ISO 19752.

(2) Животът на барабана се основава на задания за печат от 3 стандартни страници с размер letter/A4 и покритие 5%.

(3) Всички технически характеристики са от данни от вътрешни изпитвания на Pantum. Реалните технически данни и производителност се влияят от различните навици за печат и от различната среда на печат.